Caméra dôme réseau AXIS P5624-E PTZ

Panoramique continu à 360 ° en HDTV 720p

- Panoramique continu à 360 °
- Vidéo HDTV 720p avec zoom optique 18x
- Jour/nuit
- WDR - Forensic Capture
- Détection des chocs
- PoE+

Remarque : Support de fixation murale vendu séparément.

La caméra dôme réseau AXIS P5624-E est une caméra d'extérieur HDTV 720p économique, équipée d'un zoom optique 18x. Elle permet la vidéosurveillance de zones intérieures et extérieures étendues avec un de détail élevé grâce à son zoom. Elle s'avère idéale pour les applications telles que la surveillance dans les commerces.

L'AXIS P5624-E se caractérise par une fonction panoramique continue à 360 °, sans butée mécanique, pour le repositionnement rapide de la caméra ainsi que le suivi fluide et continu d'un objet.

L'AXIS P5624-E dispose d'une fonctionnalité jour/nuit et de bonnes performances par faible éclairage. Elle prend en charge la fonction WDR – Forensic Capture (120 dB) propre à Axis, qui propose un niveau de détail extrêmement élevé à la fois dans les zones lumineuses et sombres d'une scène.

L'AXIS P5624-E offre la détection des chocs, qui permet à la caméra de déclencher une alarme lorsqu'elle est touchée. Les fonctions intelligentes intégrées de la caméra incluent la détection de mouvement vidéo et la fonction Active Gatekeeper, qui permet à la caméra de détecter un objet dans une zone prédéfinie et de zoomer sur celui-ci. Le support de la plate-forme d'applications pour caméra AXIS permet de télécharger d'autres fonctionnalités de vidéo analytique embarquées sur la caméra.

La caméra inclut d'autres caractéristiques comme l'alimentation par Ethernet Plus (PoE+) ainsi qu'un emplacement de carte SD pour le stockage local des enregistrements.

Caractéristiques techniques - Caméra dôme réseau AXIS P5624-E PTZ

Modèles	**AXIS P5624-E 50 Hz :** HDTV 720p, PTZ, intérieur/extérieur **AXIS P5624-E 60 Hz :** HDTV 720p, PTZ, intérieur/extérieur
Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,9"
Objectif	f = 4,7 – 84,6 mm, F1,6 – 2,8, mise au point automatique Angle de prise de vue horizontal : vue à 59° – 4°
Jour et nuit	Filtre infrarouge à retrait automatique
Éclairage minimum	Couleur : 0,3 lux à 30 IRE N/B : 0,01 lux à 30 IRE
Durée d'obturation	De 1/28 000 s à 2 s
Panoramique/inclinaison/zoom	Panoramique : 360° infini, 0,2°/s - 350°/s Inclinaison : 180°, 0,2°/s - 350°/s Zoom optique 18x et zoom numérique 12x, zoom total de 216x, 100 positions préréglées, tour de garde limité, file d'attente de contrôle, indicateurs de direction à l'écran, définition nouveau panoramique 0°, Fenêtre de mise au point
Vidéo	
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), Motion JPEG
Résolutions	1 280x720 (HDTV 720) à 320x180
Fréquence d'image	H.264/Motion JPEG : Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo	Flux H.264 et Motion JPEG multiples configurables individuellement, fréquence d'image et bande passante contrôlables H.264 VBR/MBR
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage automatique, réglage de précision du comportement en faible éclairage, WDR - Forensic Capture 120 dB, réglage manuel de la vitesse d'obturation, texte et images en surimpression, 20 masques individuels de confidentialité 3D, arrêt sur image en commande PTZ
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS[a], cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X[a], authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Intégration système	
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et plate-forme d'applications pour caméras AXIS ; caractéristiques disponibles sur *www.axis.com* Système d'hébergement vidéo AXIS avec connexion de la caméra en un seul clic ONVIF, Profil S. Caractéristiques disponibles sur *www.onvif.org*
Vidéo intelligente	Détection de mouvement vidéo, Advanced Gatekeeper support pour la plate-forme d'applications pour caméras AXIS permettant l'installation d'applications supplémentaires, cf. *www.axis.com/acap*
Déclencheurs d'événements	Détecteurs : accès au flux de données vidéo en direct, , détection de mouvements vidéo, détection des chocs Matériel : réseau, température Signal d'entrée : déclenchement manuel/entrées virtuelles PTZ : Erreur, Mouvement, Préréglage atteint, Prêt Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible avec le système Heure : récurrences, utilisation de la programmation
Actions sur événement	Mode Jour/Nuit, texte en surimpression, enregistrement vidéo Téléchargement de fichiers via FTP, SFTP, HTTP et e-mail Notification via e-mail, HTTP et TCP PTZ numérique, tour de garde, enregistrement vidéo vers une mémoire Edge, mémorisation d'images pré/post-alarme, trap SNMP
Flux de données	Données d'événements
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Général	
Boîtier	Boîtier métallique (aluminium) conforme aux normes IP66, IK10 et NEMA 4X, avec dôme non fumé (PC), cache peignable
Mémoire	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
Alimentation	Alimentation par Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4, type 9 W, maxi. 15 W (Injecteur de puissance PoE+ inclus)
Connecteurs	RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66) inclus
Stockage Edge	Emplacement UHS-I/SDXC UHS-I prenant en charge des cartes mémoires jusqu'à 64 Go (carte non fournie) Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS)
Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Homologations	EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC partie 15, sous-partie B Classe A+B, IECS-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2
Dimensions	217 x 188 x 188 mm (8,5" x 7,4" x 7,4")
Poids	2,5 kg (5,5 lb)
Accessoires fournis	Connecteur pousser-tirer RJ45 (IP66), Fixation au plafond, Dôme fumé AXIS P5624-E, Adaptateur tube à ressort, Adaptateur tube en U, Guide d'installation, CD d'installation avec logiciel de gestion, 1 licence utilisateur décodeur Windows, clé d'authentification AVHS
Accessoires en option	Supports AXIS T91B, Kit de montage encastré AXIS T94A02L, Câble RJ45 extérieur avec connecteur préinstallé, Injecteur AXIS T8133 30 W 1 port, Caches peignables
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Camera Companion (inclus), AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'Axis (non inclus). Pour en savoir plus, consultez *www.axis.com/products/video/software*
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez *www.axis.com/warranty*

a. *Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Pour plus d'informations : www.axis.com

63158/FR/M1.2/032015

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.